

Республика Беларусь,
247210, Гомельская обл.,
г. Жлобин, проезд Красный, 2г.,
т. +375 (0) 2334 4-30-30, 4-17-06
т/ф. +375 (0) 2334 4-30-30, 4-17-06



Расчетный счет № 3012420061018
в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 402
г. Жлобин, мкр. 16, д24а
код 749
УНП 400518274,
ОКПО 29036220.

Закрытое акционерное Общество

«Танис»

16.08.2017г.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем Вам продукцию собственного производства – **трос металлополимерный ПРШ**, который предназначен для обустройства шпалеры при выращивании винограда и сада интенсивного типа.

Трос металлополимерный представляет собой латунированный металлостранный трос покрытый специальным полимером с повышенной износостойкостью и стойкостью к воздействию солнечного излучения, атмосферных осадков и изменению температуры от -40 до +70°C, т.е. не растягивается и не провисает.

Полимерное покрытие химически нейтрально и устойчиво к воздействию химических препаратов, трос не обжигает и не повреждает саженцы при неоднократных обработках против вредителей и болезней.

Основой производства троса является технология, разработанная совместно с Институтом механики металлополимерных систем НАНБ им. В.А.Белого. Впервые Госстандартом РБ утверждены технические условия (ТУ РБ 03535279.065-99) на данный вид продукции.

Диаметр троса металлополимерного – 2.0 – 6.0 мм

Минимальное разрывное усилие – 800 – 10 500 Н.

Цвет покрытия – черный. Расфасовка: мотки, катушки. Упаковка: п/э мешки, гофроящики.

Код ТН ВЭД	Тип троса металлополимерного	Диаметр троса с покрытием, мм.	Предельное отклонение по диаметру, мм	Диаметр металлостранный без покрытия, мм	Средний вес 1 м.п., грамм	Разрывное усилие троса, не менее		Специальная цена без НДС за 1000 м.п., в Евро на условиях ФРЗ г.Жлобин
						кг	Н	
7312 10 490 9	ПРШ-2.0	2.0	± 0.1	0.67-0.95	8,58	80	800	21,64
	ПРШ-2.5	2.5	± 0.1	0.97-1.40	11,36	130	1300	26,80
	ПРШ-3.0	3.0	± 0.1	1.20-2.10	17,49	220	2200	37,41
7312 10 980 9	ПРШ-3.5	3.5	± 0.1	1.80-2.85	20,57	350	3500	47,46
	ПРШ-4.0	4.0	± 0.13	2.0-2.90	29,72	470	4700	60,16
	ПРШ-4.5	4.5	± 0.13	2.55-3.75	36,78	680	6800	72,86
	ПРШ-5.0	5.0	± 0.13	2.85-3.90	50,69	825	8250	86,40
	ПРШ-6.0	6.0	± 0.13	3.30-4.30	71,94	1050	10500	121,72

Латунированный металлостранный трос изготовленный из металлокорда ст.70-80 обеспечивает высокую прочность, гибкость троса металлополимерного и исключает заламывание и перекусывание обычными средствами.

Каждая партия продукции сопровождается сертификатом качества



Отдел маркетинга и сбыта: +375 (2334) 4-30-30, 4-32-32
www.tanis.by, marketing@tanis.by